



- | | |
|----------|---|
| F | KUTE ELEMENTY METAŁOWE
Elementy wyszczepione – demontaż na czas wykonania robót, zabieg bieżącej konserwacji elementów. |
| G | FUNDAMENTY FILARÓW BRAMY
Po wykonaniu sztolku zabezpieczającego konstrukcję bramy oddzielny fundament bramy. Wykonasz wzmacniacz poprzez przemieszczenie oraz zastosowanie wzmacniaczy ze siatek FRP i kotów stalowych zgodnie z wytycznymi projektu technicznego oraz rysunków wykonawczych. |
| H | POKRYCIE MURU DESKAMI
Wymiana desek i konstrukcji drewnianej. Impregnacj konstrukcję. Deski impregnowane w profesjonalnym preparacie Sontax i Siplast Premier w mieszankach 1:3 |
| I | WĄTKI KAMienne MURU
Oczyszczenie wklęsła, przemurowanie uszkodzonych fragmentów, wykuwanie wtyków przemurowania, cegiel, uzupełnienie wklęsła kamiennymi. Miejsce wzmacnienia kolcami spiralnymi. |
| J | ZDEINTEGROWANE FRAGMENTY MURU
Rozbiórka zdeintegrowanych fragmentów muru, odtworzenie wklęsła z wykorzystaniem rozbióranych i oczyszczonych bryłów kamiennych. Kolowanie wklęsła kolcami spiralnymi oraz poprzeczne, kolcami ze stali nierdzewnej (gwintowanej) ϕ 6 i 8 mm. |
| K | WIENIEC CEGLANY
Rozbiórka wklęsła z cegły. Odtworzenie wklęsła z bryłów kamiennych. Kolowanie wklęsła kolcami spiralnymi oraz pionowe, kolcami ze stali nierdzewnej (gwintowanej) ϕ 8 mm. |

- | | |
|-------|--|
| UWAGI | |
| 1. | Wymiary sprawdzić na budowie. |
| 2. | Niektóre wymiary i poziomy nadeży dostosować do stanu istniejącego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, ich zakres należy ustalić w ramach nadzoru autorskiego. |
| 3. | W kwestiach nie ujętych w dokumentacji postępować zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną |
| 4. | W trakcie prac obejmujących wzmocnienie i zabezpieczenie posadowienia filara północnego należy wykonać odpowiednie szalowanie w celu zabezpieczenia konstrukcji bramy. |

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone.
Kopiowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości bądź w części
bez pisemnej zgody PIOTR KOZIEŁ-APK-BIURO ARCHITEKTONICZNE zabronione.